



# ESD PROFI-SET TRENDY 2280 UND 2285

das professionelle Sortiment für den ESD-Profi im stationären und im mobilen Einsatz



Außenmaße: 350 x 310 x 65 mm (geschlossen)

- |             |   |  |                          |
|-------------|---|--|--------------------------|
| <b>2280</b> |  | ESD Profi-Set <b>TRENDY</b> mit 18 Werkzeugen und ESD-Handling Set | <b>Gewicht:</b> 1,650 kg |
| <b>2285</b> |  | ESD Profi-Set <b>TRENDY</b> mit 18 Werkzeugen                      | <b>Gewicht:</b> 1,500 kg |

Ausgewählte ESD-Werkzeuge im handlichen Koffer aus leitfähigem Material. Die Werkzeuge sind übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum. Für den individuellen Bedarf sind außerdem 1 bzw. 2 leere Fächer vorhanden.

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
<b>2-620</b>	PLCC-Ziehwerkzeug	<b>4-622</b>	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 00
<b>3-133-13</b>	Seitenschneider, 145 mm, für weichen Draht bis 2,5 mm Ø, für harten Draht bis 1,25 mm Ø, verchromt, mit ableitfähigen schwarzen Handschutzhüllen	<b>4-623</b>	Kreuzschlitz-Schraubendreher, mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 0
<b>3-651-15</b>	Mini-Seitenschneider EUROline, 120 mm, Miniwate (Flush), für weichen Draht bis 1,5 mm Ø, mittelharten Draht bis 0,8 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblatfeder, hochglanzbrüniert, mit ableitfähigen zweifarbigen Handschutzhüllen	<b>5-049-13</b>	SMD-Pinzette, 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung
<b>3-682-15</b>	Flachzange EUROline, 130 mm, Ausführung wie vor	<b>5-055-13</b>	SMD-Pinzette, 120 mm, sichelförmig, super-spitz, wie vor
<b>3-683-15</b>	Spitzzange EUROline, 130 mm, kurze Backen, Ausführung wie vor	<b>5-059-13</b>	SMD-Pinzette, 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor
<b>4-603</b>	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 1,5 mm	<b>6-661</b>	TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 5
<b>4-605</b>	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 40 x 2,0 mm	<b>6-662</b>	TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 6
<b>4-606</b>	Schlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, 50 x 2,5 mm	<b>6-663 L</b>	TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, T 7 mit Loch
<b>4-621</b>	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, Gr. 000	<b>7-422</b>	ESD-Pinsel, Borstenbreite 20 mm
		<b>9-354</b>	ESD-Handling-Set (nur im Set 2280), bestehend aus: faltbarer, grüner Arbeitsplatzauflage (Oberflächenwiderstand nach DIN 53482: ca. 10 <sup>8</sup> Ohm), Maße: 500 x 400 x 0,35 mm, Kontaktarmband mit Spiralkabel, Erdungsleitung 2500 mm lang mit 1 MOhm-Sicherheitswiderstand einschließlich Krokodilklemme